



**Descrição:**

Luminária retangular para forro de gesso ou forro modulado com perfil 'T' de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em poliestireno translúcido. Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz - 18W/37W. Driver ON/OFF 230Vac - 50/60Hz - 64W/74W. Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**3000K** **4000K** **5700K**

**Aplicação:**



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
18 W	1800 LM	618	210	90	600 x 190
37 W	3700 LM	1243	210	90	1225 x 190
64 W	6400 LM	1243	210	90	1225 x 190
74 W	7400 LM	1243	210	90	1225 x 190

Medidas em mm

**3/5\* ANOS**  
**GARANTIA**

\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VIS** LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**