

FSA-44

Luminária de Sobrepor



Descrição Técnica:

Luminária retangular de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

3000K **4000K** **5000K**

Aplicação:



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
18 W	1800 LM	588	240	40
37 W	3700LM	1190	240	40
74 W	7400LM	1190	240	40

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VSL LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br

FEITO NO
BRASIL
Projetado, fabricado e instalado no Brasil