

PFD-16

Luminária de sobrepor



Descrição Técnica:

Luminária quadrada ou retangular de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta.
Embutido interno em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca ou preta.

3000K

6000K

Aplicação:



Escritório



Academia



Residências



Escola



Condomínios



Lâmpada	Potência	Lâmpada LED	Potência	A x B x C / 1	A x B x C / 2
Hal. Dicroica	50W	Dicroica	4,5W/6W	136 x 136 x 126	270 x 136 x 126
Hal. PAR 20	50W	PAR 20	7W	136 x 136 x 126	270 x 136 x 126
Hal. PAR 30	75W	PAR 30	10W	170 x 170 x 150	340 x 170x 150
Hal. AR 70	50W	AR 70	4,8W	136 x 136 x 126	270 x 136 x 126
Hal. AR 111	50W	AR 111	10W	170 x 170 x 150	340 x 170x 150

Medidas em mm

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

.1) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br