

Corpo em alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.

Difusor em poliestireno translúcido.

Driver On/Off Bivolt 50/60HZ

Driver On/Off 230VAC 50/60HZ

3000K

4000K

5700K

Perfil	Potencia	Fluxo Luminoso	A	B	C
PFE-01	12W	1200 Lumens	560	29	15
PFE-01	24W	2400 Lumens	1120	29	15
PFE-01	36W	3600 Lumens	1680	29	15
PFE-01	48W	4800 Lumens	2240	29	15
PFS-01	12W	1200 Lumens	560	23	12
PFS-01	24W	2400 Lumens	1120	23	12
PFS-01	36W	3600 Lumens	1680	23	12
PFS-01	48W	4800 Lumens	2240	23	12
PFP-01	12W	1200 Lumens	560	23	23
PFP-01	24W	2400 Lumens	1120	23	23
PFP-01	36W	3600 Lumens	1680	23	23
PFP-01	48W	4800 Lumens	2240	23	23
PFC-01	12W	1200 Lumens	560	37	27x27
PFC-01	24W	2400 Lumens	1120	37	27x27
PFC-01	36W	3600 Lumens	1680	37	27x27
PFC-01	48W	4800 Lumens	2240	37	27x27
PFE-02	12W	1200 Lumens	560	76	65
PFE-02	24W	2400 Lumens	1120	76	65
PFE-02	36W	3600 Lumens	1680	76	65
PFE-02	48W	4800 Lumens	2240	76	65
PFS-02	12W	1200 Lumens	560	60	70
PFS-02	24W	2400 Lumens	1120	60	70
PFS-02	36W	3600 Lumens	1680	60	70
PFS-02	48W	4800 Lumens	2240	60	70
PFP-02	12W	1200 Lumens	560	60	80
PFP-02	24W	2400 Lumens	1120	60	80
PFP-02	36W	3600 Lumens	1680	60	80
PFP-02	48W	4800 Lumens	2240	60	80

Medidas em mm

Aplicação:



Escritório



Residência



Loja



Salão de Beleza



Shopping



Escola



Hospital



Academia



Igreja

Driver:



OU EQUIVALENTE

LED:



3 / 5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

50.000h
VIDA ÚTIL

IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO

FÁCIL
INSTALAÇÃO